



## Καμπίνα βαφής με χρήση νερού

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα υψηλής ποιότητας.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μεγάλης απόδοσης.
- Υποβρύχια αντλία μεγάλης ισχύος.
- Ηλεκτρικός πίνακας
- Αυτόματο άδειασμα νερού
- Πιστοποίηση CE.

## Water painting booth

### TECHNICAL DETAILS

- Galvanised steel structure.
- Centrifugal fan.
- Under water pump.
- Electric control panel.
- Automatic water evacuation.
- CE certified.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΒΑΦΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

ALL PAINT BOOTHS CAN BE CONSTRUCTED TO ANY TYPE & SIZE UPON REQUEST.



## Καμπίνα βαφής με χρήση οικολογικών φίλτρων

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα υψηλής ποιότητας.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας υψηλής απόδοσης.
- Ειδικό φίλτρο Sepa Paint ΕΛΒΕτίας.
- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου.
- Φίλτρο Paint Stop.
- Πιστοποίηση CE.

## Dry painting booth

### TECHNICAL DETAILS

- Made from high quality galvanised steel.
- Centrifugal fan with high efficiency.
- Sepa Paint filter.
- Electric control panel.
- Paint Stop filter.
- CE certified.



## Φίλτρο κατανομής αέρα

### Sepa Paint filters

Υλικό φίλτρου Filter Material	Χαρτόνι Cardboard
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας Max. operational temperature	100° C
Μεγ. σχετική υγρασία λειτουργίας Max. operational R.H.	100 %
Απόδοση φιλτραρίσματος Filtration efficiency	98 %



## Φίλτρο Paint - Stop

### Paint - Stop filters

Υλικό φίλτρου Filter Material	Υαλοϊνες Fiber glass
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας Max. operational temperature	180° C
Μεγ. σχετική υγρασία λειτουργίας Max. operational R.H.	100 %
Μέση κατακράτηση Average arrestance	G2 - 93% G3 - 95% G4 - 98%
Δεν περιέχει σιλίκονη Silicon free	



## Φίλτρο οροφής

### Ceiling filters

Υλικό φίλτρου Filter Material	Συνθετικό Synthetic
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας Max. operational temperature	80° C
Μεγ. σχετική υγρασία λειτουργίας Max. operational R.H.	100 %
Μέση αποδοτικότητα Average efficiency at 0,4µm	F5 - 50%
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς Flame resistance	F1 - DIN.53438
Δεν περιέχει σιλίκονη Silicon free	